



WIERCENIE RDZENIOWE

WIERTNICA ELEKTRYCZNA DME22SU★★

WIERCENIE RDZENIOWE DO Ø 180 MM



3-biegowa przekładnia umożliwia optymalny dobór prędkości obrotowej



Wiercenie na sucho z dołączonym w zestawie adapterem M16



W praktycznej walizce transportowej

- Nadaje się idealnie do prac instalatorskich
- Łatwa obsługa dzięki przestawnemu uchwytowi bocznemu i łagodnemu uruchamianiu
- Optymalny wybór prędkości obrotowej dzięki 3-biegowej przekładni i nastawie prędkości
- Bezpieczna praca dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem i przełącznikowi zabezpieczającemu PRCD
- Wiercenie na sucho jest możliwe przy użyciu dołączonego adaptera M16

WIERCENIE

TYROLIT



Dane techniczne

WIERTNICE	DME22SU**	
Napięcie znamionowe / częstotliwość	230 V / 50-60 Hz	110 V / 50-60 Hz
Nr artykułu	10993027	10993028
Średnica wierceń	20-180 mm	
Moc znamionowa	2,2 kW	
Prąd znamionowy	9,5 A	18 A
Prędkość obrotowa (pod obciążeniem)	400/750/1550 1/min	
Prędkość obrotowa (na biegu jałowym)	850/1650/3450 1/min	
Chłodzenie silnika	powietrze	
Mocowanie narzędzia (zewnątrzne)	1¼"	
Mocowanie narzędzia (wewnętrzne)	½"	
Sposób pracy	ręczny / na statywie	
Zastosowanie	na sucho / na mokro	
Elektryczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	
Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	•	
Przełącznik zabezpieczający PRCD	•	
Mocowanie wiertnicy na statywie	kołnierz zaciskowy 60 mm	

WYMIARY I CIĘŻAR	
Długość	552 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	150 mm
Ciężar	6,0 kg

System i akcesoria

SYSTEM DO WIERCENIA RDZENIOWEGO ZE STATYWEM DRU160***	
10993027	Wiertnica DME22SU**
10987400	Statyw DRU160***
977619	Mocowanie trzpienia zaciskowego

AKCESORIA	
400439	Przedłużka 1/2" 100 mm
359475	Przedłużka 1/2" 200 mm
359476	Przedłużka 1/2" 300 mm
889232	Przedłużka 1/2" 400 mm
707230	Przedłużka 1/2" 500 mm

378198	Przedłużka 1 1/4" 100 mm
359471	Przedłużka 1 1/4" 200 mm
359472	Przedłużka 1 1/4" 300 mm
359473	Przedłużka 1 1/4" 400 mm
359474	Przedłużka 1 1/4" 500 mm

10983964	Adapter odsysania M16
10983845	Zakończenie centrujące 120 mm
10986189	Zakończenie centrujące 233 mm
10986190	Klucz paskowy