



WIERCENIE RDZENIOWE

WIERTNICE ELEKTRYCZNE

DME33MW* | DME33UW*****

WIERCENIE RDZENIOWE DO Ø 450 MM



Duże średnice wiercenia,
do 450 mm



Wskaźnik mocy i serwisowa-
nia, a także wspomaganie
poziomowania



Praktyczny uchwyt do
przenoszenia

WIERCENIE

- Wysoka wydajność dzięki optymalnej regulacji momentu obrotowego
- Nowy, ergonomiczny projekt
- Bardzo wytrzymała konstrukcja dzięki w całości metalowej obudowie i 3-biegowej przekładni
- Niezawodność i trwałość dzięki mechanicznym i elektronicznym zabezpieczeniom przed przeciążeniem
- Prosta obsługa dzięki wbudowanym wskaźnikom mocy i serwisowania oraz wspomaganiu poziomowania
- Różne uchwyty mocowania wiertnicy na statywie: system szybkomocujący ModulDrill™ lub płyta uniwersalna

TYROLIT



Dane techniczne

WIERTNICE	DME33MW***		DME33UW***	
Napięcie znamionowe / częstotliwość	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Nr artykułu	10992085	10992086	10992087	10992088
Średnica wierceń	50-450 mm			
Moc znamionowa	3,3 kW			
Prąd znamionowy	15,9 A	30 A	15,9 A	30 A
Prędkość obrotowa (pod obciążeniem)	180/430/750 1/min			
Prędkość obrotowa (na biegu jałowym)	360/820/1240 1/min			
Chłodzenie silnika	powietrze			
Mocowanie narzędzia	1 1/4"			
Sposób pracy	na statywie			
Zastosowanie	na mokro			
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	•			
Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	•			
Przełącznik zabezpieczający PRCD	•			
Wskaźnik mocy	•			
Wskaźnik serwisowania	•			
Mocowanie wiertnicy na statywie	ModulDrill™		płyta uniwersalna	

WYMIARY I CIĘŻAR

Długość	575 mm		
Szerokość	145 mm		
Wysokość	185 mm	180 mm	
Ciężar	13,7 kg	13,6 kg	

System i akcesoria

SYSTEM DO WIERCENIA RDZENIOWEGO Z DRA400*** (PODSTAWA ZE STALI MOCOWANA KOŁKAMI)

10992085	Wiertnica DME33MW***
10987600	Statyw DRA400***
964906	Płytk dystansowa ModulDrill Ø +180 mm
977619	Mocowanie trzpienia zaciskowego (beton)

SYSTEM DO WIERCENIA RDZENIOWEGO Z DRU400* (PODSTAWA MOCOWANA KOŁKAMI I PRÓŻNIOWO)

10992085	Wiertnica DME33MW***
10984600	Statyw DRU400***
977368	Zestaw podciśnieniowy
984035	Pompa próżniowa CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Przewód podciśnieniowy 3 m kompletny

AKCESORIA

378198	Przedłużka 1 1/4" 100 mm
359471	Przedłużka 1 1/4" 200 mm
359472	Przedłużka 1 1/4" 300 mm
359473	Przedłużka 1 1/4" 400 mm
359474	Przedłużka 1 1/4" 500 mm

969138	Adapter 1 1/4" -1/2" (wewnętrzny)
--------	-----------------------------------

400439	Przedłużka 1/2" 100 mm
359475	Przedłużka 1/2" 200 mm
359476	Przedłużka 1/2" 300 mm
889232	Przedłużka 1/2" 400 mm
10992646	łatwo zdejmowalny