



WIERCENIE RDZENIOWE

SYSTEM DO WIERCENIA RDZENIOWEGO DRS160★★

WIERCENIE RDZENIOWE DO Ø 160 MM



Praca z optymalną wydajnością dzięki wskaźnikom LED



1 prędkość do wierceń o średnicach do 160 mm



Możliwość mocowania na ograniczonej powierzchni (podstawa mocowana kołkami)

- Idealna wiertnica dla początkujących
- Optymalnie dopasowane rozwiązanie systemowe — silnik i statyw wiertnicy
- Prosta obsługa dzięki ustawionej na stałe prędkości obrotowej i kompaktowej budowie
- Kontrolowana praca i unikanie przeciążenia dzięki elektronicznemu wskaźnikowi obciążenia (LED)
- Maksymalnie bezpieczna praca dzięki przełącznikowi zabezpieczającemu PRCD

WIERCENIE

TYROLIT



Dane techniczne

STATYW WIERTARKI (ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM)	
Średnica wierceń	40–160 mm
Maks. długość wiertła koronowego	590 mm

WIERTNICA (ZINTEGROWANA Z SYSTEMEM)	
Średnica wierceń w betonie ok.	40–160 mm
Moc znamionowa	2,2 kW
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe / częstotliwość standardowa	230V / 50Hz
Napięcie znamionowe / częstotliwość opcjonalna	110V / 60Hz
Prędkość obrotowa (pod obciążeniem)	546 1/min
Prędkość obrotowa (na biegu jałowym)	780 1/min
Chłodzenie	chłodzenie powietrzem
Mocowanie narzędzia (gwint zewnętrzny)	1 ¼ "
Mocowanie narzędzia (gwint wewnętrzny)	½ "
Sposób pracy	na statywie
Zastosowanie	na mokro
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	
Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	
Wskaźnik mocy w postaci diod LED	
Przełącznik zabezpieczający PRCD	

WYKONANIE	
Podstawa z aluminium mocowana kołkami	
Posuw za pomocą pokrętła	
Regulowane nóżki (M12)	
1 uchwyt	
Sinik zmontowany na stałe	

WYMIARY I CIĘŻAR	
Długość	220 mm
Szerokość	180 mm
Wysokość	910 mm
Ciężar (system do wiercenia rdzeniowego)	18 kg

System i akcesoria

SYSTEM DO WIERCENIA RDZENIOWEGO DRS160 ★ ★	
10983916	System do wiercenia rdzeniowego DRS160 ★ ★ / 230V (podstawa mocowana kołkami)
10983919	System do wiercenia rdzeniowego DRS160 ★ ★ / 110V (podstawa mocowana kołkami)

AKCESORIA	
974270	Urządzenie do demontażu wiertła koronowego
977353	Urządzenie do usuwania rdzenia wiertniczego

10986534	Hydronetka 10 l
----------	-----------------